

SELBSTFAHRENDE MASTBÜHNE

TECHNISCHE DATEN

NORMENVERWEIS: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

MJP11.5

Traglast	200 kg
Max. Personenzahl	2
Arbeitshöhe	11,2 m
Max. Plattformhöhe	9,2 m
Max. horizontale Reichweite	3 m
Max. Übergreifhöhe	7,89 m
A Gesamtlänge	2,72 m
B Gesamtbreite	1 m
H Gesamthöhe	1,99 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	0,62 m x 0,87 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	0,06 m
Bodenfreiheit (ausgefahren)	0,019 m
C Radstand	1,22 m
Wenderadius (innen/außen)	0,23 / 1,65 m

Drehbereich Oberwagen	345°
Auslegerwinkel	+70° / -60°
Fahrtrieb	24 V / 1,5 kW
Hubtrieb	24 V / 3 kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,5 km/h
Ausfahrzeit/Einfahrzeit	95 / 50 s
Batterie	24 V / 240 Ah
Integriertes Batterieladegerät	24 V / 30 A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung (Innenbereich)	2,5°
Bereifung	381x127 mm
Gewicht	2.950 kg

